VANNES A OPERCULE CAOUTCHOUC

Les vannes à opercule AVK sont conçues en veillant à la sécurité jusque dans les moindres détails. L'opercule est vulcanisé avec un caoutchouc EPDM de fabrication AVK pour eau potable. Le caoutchouc de l'opercule possède une excellente rémanence à la compression, sa vulcanisation par double liaison assure une grande qualité et l'opercule possède une robustesse inégalée. Elles se distinguent également par le système d'étanchéité de la tige, la grande résistance de la tige et la qualité du revêtement.

Caractéristiques communes:

- ✓ **PFA 16 bar**
- ✓ **Sens de fermeture FSH (pastille noire) ou FAH (pastille rouge)**
- ✓ **Carré inclus**
- ✓ **Grande résistance à la corrosion, revêtement époxy 250 µm**
- ✓ **Étanchéité de la tige de manoeuvre assurée par 1 joint extérieur, 4 joints toriques de presse étoupe et 1 joint intérieur à lèvre empêchant le dépôt de particules**
- ✓ **Écrou de presse étoupe démontable sous pression**
- ✓ **Écrou d'opercule serti**
- ✓ **Opercule en fonte ductile intégralement surmoulé de caoutchouc EPDM**
- ✓ **Rails de guidage intégrés dans l'opercule et dans le corps de la vanne garantissant un coulissement uniforme indépendamment de la pression**
- ✓ **Boulonnerie de chapeau constituée de vis 6 pans creux cachetées à la cire**

Vanne à corps long – série 02/75 :
- ✓ **DN 40 à 500**
- ✓ **Corps long série 15**
- ✓ **Livrée avec protection de brides**

Vanne à corps court – série 06/75 :
- ✓ **DN 40 à 300**
- ✓ **Corps long série 14**
- ✓ **Livrée avec protection de brides**

Vanne à embouts PEHD – série 36/71 :
- ✓ **DN 32 à 300**

Vanne à embout PEHD et bride – série 38/71 :
- ✓ **DN 60 à 200**

Vanne à emboitement PVC – série 01/85 :
- ✓ **DN 40 à 300**
- ✓ **Diam. Ext. 50 à 315**

Autres solutions ou dimensions sur demande